

## Kamera BLOW BL-IP2FEF0PW

IP | 2MP | FISHEYE | ZEWNĘTRZNA | MIKROFON | WiFi

### Parametry video

Rozdzielczość	4MP
Efektywne piksele	3096(H) x 2202(V)
Kompresja	H.264/JPEG/AVI/MJPEG
System TV	PAL/NTSC
Czas otwarcia elektronicznej migawki	Auto: PAL 1/25-1/10000Sec; NTSC 1/25-1/10000Sec
Stosunek S/N	≥52dB
System skanowania	Progresywny
Wyjście video	Sieciowe RJ-45; CVBS

### Obiektyw

ZOOM	Nie
Rodzaj ogniskowej	Stała
Ogniskowa f	1,05
Regulacja ostrości	Ostrość ustawiona fabrycznie
Ilość pikseli	5MP

### Podczerwień / tryb nocny

Budowa	42μ x 3 szt. IR LED
Zasięg podświetlenia	20m
Parametry włączenia IR	Poniżej 10 Lux przez CDS
Tryb dzień/noc	Kolor / czarno-biały
Przełączanie trybu dzień/noc	Automatycznie CDS
Filtr podczerwieni IR-CUT	Tak

### Parametry sieciowe

Podłączenie sieci	RJ-45 (10/100 Base-T)
Obsługiwane protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP
ONVIF	ONVIF 2.4
P2P	Tak, wsparcie QR kod
PoE	Nie
Opóźnienie video	0,35s (przez LAN)
WiFi	Tak
Obsługiwane przeglądarki	IE8-11, Firefox (IE-Tab), Chrome (IE-Tab), Safari, Mac Safari
Urządzenia mobilne	iPhone, iPad, Android,
Główny strumień	1520*1520@25fps ; 1024*1024@25fps
Obsługa 3 strumieni H.264	Tak
1 strumień	1520*1520@25fps ; 1024*1024@25fps
2 strumień	720*720@25fps
3 strumień	512*512@25fps

### Parametry WiFi

Antena	3dBi
Hotspot	Tak
Wi-Fi	Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n
Zasięg WiFi	Bez przeszkód 100m , z przeszkodami około 30 m.

## Funkcje dodatkowe

Menu	Tak
Konfiguracja obrazu	Nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, FLK (kontrola migotania)
Funkcja korytarz	Nie
Tryb mgła	Tak
ROI	Nie
BLC	Tak
HDR	Nie
WDR (uwidocznienie niedoświetlonych elementów)	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Strefy prywatności	Tak, 3 strefy
Tryb nagrywania	NVR/VMS/Web/Karta SD
Przycisk resetu	Tak
Audio-mikrofon	Dwukanałowe
Alarm	! kanał wejście/wyjście
Slot kart micr SD	Tak, obsługa kart do 64GB

## Informacje ogólne

Języki	Polski, Chinese Simplified, Chinese Traditional, English, Bulgarian, Farsi, German, Russian, French, Korean, Portuguese, Japanese, Turkish, Spanish, Hebrew, Italian, Nederland
Obudowa	Korpus: metal, wspornik: tworzywo sztuczne
Wspornik	Tak
Temperatura pracy	-20°C ~ +60°C RH95% Max
Temperatura przechowywania	-20°C ~ +60°C RH95% Max
POE	Tak
Zasilanie	POE; DC12V±10%, 950mA, gniazdo DC 2,1/5,5 (brak zasilacza w zestawie)
Wymiary	Ø120 x 49(H) mm
Waga	500 g
Zawartość zestawu	Kamera, CD, instrukcja szybkiej instalacji, wkręty montażowe, wzornik montażowy, osłona kabla LAN.



